Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Back UPS PRO BR 1350 VA, 10 tomas de salida, 2 puertos USB de carga, AVR, interfaz LCD, LAM

BR1350M2-LM

Principal

Main input voltage	120 V CA 1 fase
Maximum input current	12 A
Switching current capacity	15 A
Efficiency at full load	88...147 V
Input frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensado
Output voltage	120 V CA 1 fase
Rated power in W	810 W
Rated power in VA	1350 VA
Output connection	6 NEMA 5-15R 4 NEMA 5-15R pararrayos
Type of USB power supply	USB tipo A + C
Maximum configurable power in VA	1350 VA
Maximum configurable power in W	810 W
Transfer time	Típico 8 ms: Máximo 10 ms
UPS topology	Linea Interactiva
Waveform type	Aproximación escalonada de onda sinusoidal
Output frequency	50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Batería de repuesto	APCRBC162

Gráficos

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph

Opcionales

Battery type	Plomo-ácido interno incluido
Control panel	Consola multifunción LCD de control y estado
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : Alarma de tono continuo por sobrecarga
Software Compatibility	SmartConnect
UPS connectivity	Puerto USB
Data line protection	Coaxial cable for CATV/SATV/modem/audio-video
Surge energy rating	1080 J

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Noise filtering	Filtrado constante de ruidos multipolares: 5% de sobretensión pasante de ieee: tiempo de respuesta de limitador: instantáneo
Cable length	1.8 m
Color	Negro
Height	260 mm
Width	100 mm
Depth	368 mm
Product weight	11.7 kg
Mounting preference	No preference
Mounting mode	En cordón de luminaria
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Mounting mode	Torre
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Range of product	Back-UPS Pro
Product or component type	Sistema de alimentación ininterrumpida

Ambiente

Product certification	NOM Certificación TUV C-US
Equipment protection policy	De por vida: USD 250000
Ambient air temperature for operation	0…40 °C
Ambient air temperature for storage	-15…40 °C
Storage altitude	0…3048 m
Relative humidity	0…95 % sin condensación
Storage relative humidity	0…95 % sin condensación
Acoustic level	45 dBA
Operating altitude	0...10000 ft

Baterías y autonomía

Battery type	Batería sellada de plomo
Extendable runtime	0
Included battery module	1
Empty battery slot	0
Typical recharge time	16 h
RBC quantity	2
Battery life	3…5 año(s)
Battery charging power	9 W nominal

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	38 cm
Paquete 1 Ancho	50 cm
Paquete 1 Longitud	24.1 cm
Peso del empaque (Lbs)	13.3 kg
SCC14	10731304337826

Garantía contractual

Garantía (en meses)	12 Batería|36 UPS

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**242 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**97 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**143 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.9 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**No**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**

Eficiencia energética

Eficiencia energética optimizada	**Producto con eficiencia energética**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Batería extraíble	**El usuario puede reemplazar**
Devolución	**NA**

Image of product / Alternate images

Alternative



