

14-Outlet Economy Network Server Surge Protector, 1U Rack-Mount, 15-ft. Cord, 3000 Joules

NUMÉRO DE MODÈLE: **DRS-1215**



Points principaux

- 14 outlets / 15-ft. cord
- 3000 joule rating
- Adjustable rackmount hardware

Inclut dans l'emballage

- DRS-1215 Surge Suppressor
- Warranty information
- Instruction manual

Présentation générale

Tripp Lite's DRS-1215 offers surge and noise suppression in a versatile all-metal multi-mount cabinet. Detachable mounting flanges are configurable for rackmount, wallmount and under-counter installation. Uses only 1 rack space (1U) when installed in any 19 inch EIA standard rack. Includes 14 outlets (6 front/8 rear), 15 ft AC power cord and guarded power switch to reduce the risk of accidental shutoff. Diagnostic LED indicates surge protection status.

PLUG/OUTLETS: Input: NEMA 5-15P/Output: 14 NEMA5-15R (6 front & 8 rear)

ELECTRICAL: 120V AC, 50/60Hz, 15A (Requires NEMA 5-15R wall receptacle)

SUPPRESSION: AC: 140V RMS Clamping/3000 joules

FORMAT: Supports 19 in. rackmount (uses 1 rack space/1U), wallmount, under-counter and more

Fonctionnalités

- Versatile all-metal cabinet with detachable mounting flanges allows rackmount, wallmount, undercounter and other creative mounting options
- Uses one rack space (1U) in standard 19 inch rack ("zero U" mounting possible in many racks)
- 3000 joules AC surge suppression with EMI/RFI filtering
- 14 NEMA 5-15R output receptacles (6 front/8 rear)
- 15 foot AC cord with NEMA 5-15P straight-in plug connection
- Diagnostic LED confirms suppressor operation
- Lighted power switch confirms power on/off status
- Snap-in switch guard prevents accidental turn off
- 15 amp capacity with circuit breaker
- 120V AC, 50/60Hz electrical compatibility

Caractéristiques

Sortie	
Compatibilité avec fréquences	50 / 60 Hz
Prises de sortie	(14) 5-15R
Sortie (Watts)	1800
Disjoncteur (Ampères)	15
Entrée	
Tension(s) d'entrée nominale(s) prise(s) en charge	120V AC
Service électrique recommandé	120V (110-125V)
Type de connexion d'entrée	NEMA 5-15P input plug
Longueur du cordon d'entrée (ft.)	15
Longueur du cordon d'alimentation (m)	4.57
Compatibilité de tension (V CA)	120
Surtension maximale Ampères	120000
Fiche coudée	0
Interface Utilisateur, Alarmes et Contrôles	
Switches	Power switch controls power to all outlets
Détails des LED de diagnostic	Green - Protection Present
Couvercle de commutateur à verrouillage	Transparent locking switch cover prevents accidental shutoff
Suppression de Bruit / Surtensions	
Valeur nominale en joules de parasurtension CA	3000
Temps de réponse suppression CA	< 1 ns
Modes de protection	Includes full normal mode (H-N) and common mode (N-G / H-G) line surge suppression
Tension de blocage (RMS)	140
Fusibles thermiques sûrs	Prevents unsafe conditions during extreme extended over-voltages and catastrophic occurrences
UL1449 Tension de blocage nominale	330V
Filtrage IEM / RFI	40-80 dB
Immunity	Conforms to IEE 587 / ANSI C62.41



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

DATALINE SURGE SUPPRESSION	
Protection de ligne téléphonique/DSL	0
Protection de câble (coaxial)	0
Protection réseau (Ethernet)	0
Physiques	
Dimensions d'expédition (hlp / po)	2.25 x 20.5 x 9.25
Dimensions d'expédition (hlp / cm)	5.72 x 52.07 x 23.50
Poids d'expédition (livres)	5.5
Poids d'expédition (kg)	2.49
Dimensions de l'unité (hlp / po)	1.75 x 17.5 x 4
Dimensions de l'appareil (hlp / cm)	4.45 x 44.45 x 10.16
Poids de l'unité (livres)	4.6
Poids de l'unité (kg)	2.09
Matériau de fabrication	Metal
Accessoires de montage inclus	Included mounting flanges are pre-installed for 1U rackmount installation and can be re-configured to support a variety of mounting options
Couleur du logement	Black
Receptacle Color	Black
Couleur (cordon ligne CA)	Black
Facteurs de forme pris en charge	1U rackmount, 0U vertical rackmount, wallmount and under-counter mounting supported - detachable flanges can be re-configured to support a variety of additional mounting options
Mesure des prises (centre à centre)	Distance between front outlets = 38.9mm; Distance between rear outlets = 38.9mm
Certifications	
UL1449 3e édition (suppression CA)	Tested to UL1449 3rd Edition by ETL
cUL / CSA (Canada)	Approved for Canada by ETL
Homologations	Exceeds IEEE 587 category A&B specifications
Garantie	
Période de garantie du produit (Mondiale)	Lifetime limited warranty

© 2017 Tripp Lite. Tous les droits sont réservés. Tous les noms de produits et de sociétés sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Leur utilisation ne comporte aucune affiliation avec ou approbation par eux. Tripp Lite a une politique d'amélioration continue. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Tripp Lite utilise les agences primaires et de tiers pour tester ses produits pour conformité aux normes. Voir la liste des agences d'essais de Tripp Lite: