



MÓDULO SFP GPON LR 1490NM SC-UPC

Descripción	Los módulos transceptores ópticos Furukawa SFP son componentes utilizados para conectar equipos GPON. Los SFP mencionados abajo se pueden ser aplicados a los puertos ópticos GPON en la plataforma OLT de Furukawa. La elección del modelo SFP depende de algunos factores, como la aplicación y el rango óptico necesarios para la red.				
Características Generales	Parámetro	Min	Típico	Max	
	Tensión (Vcc)	3.135	3.3	3.465	
	Corriente GPON Classe B+ (mA)	-	300	500	
	Corriente GPON Classe C+ (mA)	-	-	500	
	Corriente GPON Classe C++ (mA)	-	350	500	
	Temperatura de Operación (°C)	0	25	70	
	Temperatura de Almacenamiento (°C)	-40	-	85	
	Humedad Relativa - Operación (%)	0	-	80	
	Humedad Relativa - Almacenamiento (%)	0	-	95	
Características Técnicas	MÓDULO SFP CLASSE C+ 2.5GBPS LR 1490NM (20KM) - Código 35510275				
	Conector SC-UPC // Monomodo				
	Transmisión	Parámetro	Mínimo	Típico	Máximo
		Tipo de Transmisión	1490 nm DFB		
		Velocidad de señalización +/- 100 ppm (Mbps)	2488 Down / 1244 Up		
		Potencia media de emisión (dBm)	+3	-	+7
		Salida óptica con Tx OFF (dBm)	-	-	-50
		Tiempo de ascenso y descenso óptico (ps)	-	-	160
		Longitud de onda óptica central (nm)	1480	1490	1500
		Spectral line @ -20dB (nm)	-	-	1
		Modo de supresión lateral (dB/Hz)	30	-	-
		Razón de extinción (dB)	9	-	-
		Recepción	Parámetro	Mínimo	Típico
	Tipo de Recepción		1310nm APD		
	Longitud de onda (nm)		1270	1310	1360
Sensibilidad de Recepción (dBm)	-		-	-30	
Sobrecarga óptica de Recepción (dBm)	-12		-	-	

MÓDULO SFP CLASSE C++ 2.5GBPS LR 1490NM (20KM) - Código 35510521
Conector SC-UPC // Monomodo

Transmisión	Parámetro	Mínimo	Típico	Máximo
	Tipo de Transmisión	1490 nm Continuous DFB		
	Velocidad de señalización +/- 100 ppm (Mbps)	2488 Down / 1244 Up		
	Potencia media de emisión (dBm)	+5.5	-	+10
	Salida óptica con Tx OFF (dBm)	-	-	-39
	Longitud de onda óptica central (nm)	1480	1490	1500
	Spectral line @ -20dB (nm)	-	-	1
	Modo de supresión lateral (dB/Hz)	30	-	-
	Razón de extinción (dB)	8.2	-	-
Recepción	Parámetro	Mínimo	Típico	Máximo
	Tipo de Recepción	1310nm APD/TIA Burst Mode		
	Longitud de onda (nm)	1260	1310	1360
	Sensibilidad de Recepción (dBm)	-	-	-32
	Sobrecarga óptica de Recepción (dBm)	-8	-	-

MÓDULO SFP CLASSE B+ 2.5GBPS LR 1490NM SC-UPC (20KM) - Código: 35510197
Conector SC-UPC // Monomodo

Transmisión	Parámetro	Mínimo	Típico	Máximo
	Tipo de Transmisión	1490 nm DFB Laser CW mode		
	Velocidad de señalización +/- 100 ppm (Mbps)	2488 Down / 1244 Up		
	Potencia media de emisión (dBm)	1.5	-	5
	Salida óptica con Tx OFF (dBm)	-	-	-39
	Longitud de onda óptica central (nm)	1480	1490	1500
	Modo de supresión lateral (dB/Hz)	30	-	-
	Razón de extinción (dB)	8.2	-	-
Recepción	Parámetro	Mínimo	Típico	Máximo
	Tipo de Recepción	1310nm APD/TIA Burst Mode		
	Longitud de onda (nm)	1260	1310	1360
	Sensibilidad de Recepción (dBm)	-	-	-28
	Sobrecarga óptica de Recepción (dBm)	-8	-	-
	Potencia óptica máxima de inserción (dBm)	-	-	2

Seguridad

ATENCIÓN

- * Este dispositivo emite radiación invisible que puede causar un daño irreparable a la visión. Nunca mire directamente a la salida con el equipo conectado.
- * No probar el equipo en "bucle" óptico sin el uso de un atenuador apropiado. La garantía no cubre este tipo de daños.
- * Este equipo es sensible a la electricidad estática.
- * Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre el manejo adecuado del equipo.

Garantía

- Garantía de 1 año.

La cobertura de la garantía del producto y el servicio de soporte técnico están condicionados al uso exclusivo de equipos de la familia GPON Furukawa (OLTs, ONUs, Fuentes de Alimentación, Transceptores, ...).

[Codificación](#)