



PATCH PANEL DESCARGADO 24P ANGULAR 1U BLINDADO

Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	No Agresivo
Compatibilidad	Todos los productos FCS
Ventajas	• Panel angular de 1U de altura y 24 posiciones descargadas; • Permite economía de espacio en racks; • Permite facilidad de instalación de patch cords; • Posee vínculo eléctrico de aterramiento de todos los conectores instalados; • Posee tornillos traseros para conexión del terminal de aterramiento de la carcasa; • Acabado en pintura epoxi de alta resistencia a rayados de color negra; • Producto resistente y protegido contra corrosión, para las condiciones especificadas de utilización en ambientes internos (ANSI/TIA-569)); • Anchura de 19", conforme requisitos de la norma EIA/ECA-310E; • Producto desenrollado para alta densidad de cables, no necesitando la utilización de guía de cables horizontal, pero se necesita guías de cables verticales adecuados; • Todas las posiciones son numeradas permitiendo la identificación de las conexiones; • Posee puerta etiqueta con tapa en acrílico; • Acepta la inserción de íconos (suministrados en la color azul y rojo); • Permite la escalabilidad en el numero de puertas conforme necesidad de crecimiento; • Permite la instalación de adaptadores de fibra usando el conjunto adaptador optico; • Compatible con conectores CAT.5E, CAT.6 y CAT.6A F/UTP.
Identificación	Logotipo de Furukawa en la parte frontal
Altura (mm)	44,45 mm (1U)
Ancho (mm)	482.6mm (19")
Profundidad (mm)	110 mm
Color	Negro
Tipo de Pintura	Epoxi de alta resistencia a rayados
Espesura de tinta (mm)	0.1 mm

Espesor de la chapa (mm)	1.5mm
Tipo de Conector	RJ-45 blindado
Cantidad de Posiciones	24 posiciones.
Material del Cuerpo del Producto	Acero SAE1020 / Acero niquelado
Tipo de Embalaje	Cartón
Cantidad por caja (gift)	01 pieza
Cantidad por caja (carton)	01 pieza
Accesorios Incluidos	Tornillos de fijación; Icono azul y Rojo; soporte para etiquetas en acrílico; cable de puesta a tierra; Hoja de instrucciones.
Garantía	12 meses
RoHS	Este producto está en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de metales pesados en la producción de los productos y relacionada a la preservación del medio ambiente.
Certificaciones	UL: Not Applicable metallic structure of the product* * UL connectivity elements: E173971
Normas	ANSI/TIA-569-C ANSI/TIA-606 ISO/IEC 11801 EIA/ECA-310-E NBR 14565

[Codificación](#)