

Barra de video All-In-One Poly Studio X30 con 1 año de Poly+

Rendimiento de sala de juntas

Conozca la barra de video all-in-one para salas pequeñas. Es fácil de usar y es compatible con servicios de video en la nube integrados. Las voces son claras con un audio que llena la habitación. El uso compartido de contenido inalámbrico permite a los usuarios compartir desde sus dispositivos fácilmente.



*La imagen del producto puede diferir del producto real

Instalación simple

Prepare sus salas pequeñas rápidamente. No necesita PC: es compatible con plataformas de servicios en la nube como Microsoft Teams y Zoom. El diseño compacto cabe fácilmente encima o debajo de una pantalla en salas de hasta seis participantes.

Rendimiento de calidad profesional

Siéntase más conectado a las demás personas con el encuadre inteligente de la cámara. Bloquee las distracciones sonoras con la tecnología Poly NoiseBlockAI, basada en aprendizaje automático. Además, comparta fácilmente el contenido a través de conexiones inalámbricas o alámbricas.

Ficha técnica

Barra de video All-In-One Poly Studio X30 con 1 año de Poly+

Especificaciones



Cámara

Resolución de la cámara: 2160 p, 4K UHD (3840 x 2160)

Campo de vista en diagonal (dFoV): 121°

Capacidad de zoom: Digital 5x

Tipo de cámara: Lente única

Resolución de video del personal: 4K, 30 cps (TX y RX) desde 2048 Kbps; 1080p, 60 cps desde 1740

kbps; 1080p, 30 cps desde 1024 kbps; 720p, 60 cps desde 832 kbps; 720p, 30 cps desde 512 Kbps

Content video resolution (input): UHD (3840 x 2160); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); UXGA

(1600 x 1200); SXGA (1280 x 1024); WXGA (1280 x 768); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768); SVGA (800 x 600)

Content video resolution (output): UHD (3840 x 2160); WUXGA (1920 x 1200); HD (1920 x 1080); WSXGA+

(1680 x 1050); SXGA+ (1400 x 1050); SXGA (1280 x 1024); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768)

Content sharing: Apple AirPlay; Miracast; Digital Whiteboarding; HDMI input

Velocidad de imagen para videos: 5 a 60 cps (con resolución de hasta 4K en 15 cps en las llamadas)

Digital signage: Appspace; Raydiant

Funciones de privacidad de lente: Montable

Horizontal field of view (hFoV): 110°

Video standards: H.264 AVC; H.264 perfil alto; H.265; H.239

Conectividad y comunicaciones

Puertos externos de Entrada/Salida:

1 USB Tipo-C® con velocidad de señalización de 5 Gbps

1 USB Tipo-A con velocidades de señalización de 5 Gbps

1 entrada HDMI 1.4 (video)

1 salida HDMI 1.4 (video)

Interoperability: Certificado para su uso con Zoom; Certificado para su uso con Microsoft Teams;

Todos los proveedores de servicios en la nube mediante la aplicación Poly Video; Modo de dispositivo

USB; La compatibilidad con aplicaciones nativas de terceros incluye Zoom, Microsoft Teams,

BlueJeans, Dialpad, GoToRoom, RingCentral y StarLeaf

Audio

Funciones de audio:

Tecnología Poly NoiseBlockAI

Tecnología Poly Acoustic Fence

Tipo de micrófono: Cuatro micrófonos MEMS

Potencia de salida del altavoz: 1 x 3 W (RMS); 1 x 5 W (máximo)

Audio standards: 22 kHz con tecnología Polycom Siren 22; 20 kHz con G.719 (modo M) y tecnología

Polycom Siren 22; 14 kHz con tecnología Polycom Siren 14, anexo C de G.7221; 7 kHz con G.722, G.7221;

3,4 kHz con G.711, G.728, G.729A

Speaker type: Un solo altavoz

Sensibilidad (altavoz): 80 dB

Microphone pickup range (metric): Hasta 4.57 m

Batería

Tipo de fuente de alimentación: Externo

Características de alimentación: 65 BTU/h

Certificaciones

Software de colaboración certificado: Zoom; Microsoft Teams; Google Meet

Características especiales: Experiencia de reuniones automática impulsada por la tecnología de cámara inteligente Poly DirectorAI, que incluye encuadre de grupo, encuadre de personas (función de vista previa) y encuadre del participante activo; Detección automática de fuente de alimentación

Ambiental

Altitud operativa (sistema imperial)/altitud operativa (sistema métrico): / 4877 m

Intervalo de humedad en funcionamiento: 15 a 80%

Rango de humedad fuera de operación: De 15 a 95%

Rango de temperatura operativa (Celsius)/rango de temperatura operativa (Fahrenheit): 0 a 40 °C /

Temperatura no operativa: Celsius: -40 to 70 °C

Aplicaciones compatibles

Software de gestión:

Poly Lens

Seguridad

Ranura de bloqueo Kensington estándar

Peso y medidas

Peso (métrico): 730 g

Dimensiones del producto (sistema métrico): 441,8 x 62,5 x 61,6 mm

Número UPC: 197497555608

Nº de producto: 852R1AA

Garantía

Garantía limitada estándar de un año de Poly

Contenido de la caja

Poly Studio X30

Adaptador de potencia de CA

Cable Ethernet

Cable HDMI

Abrazadera para monitor

Cobertura de privacidad