Monitor HP P24h G5 FHD



Productividad diaria

Gracias a este monitor FHD de 60,5 cm (23,8 pulgadas), podrás obtener una imagen excelente y mejorar la productividad, ya sea en casa o en la oficina. Este elegante monitor facilita el trabajo híbrido gracias a una pantalla definida y fluida, a un audio integrado y a un diseño sencillo que te permite realizar todas las tareas del día a día.



*La imagen puede diferir del producto real

Mira y escucha la imagen completa

• Disfruta de una experiencia de trabajo híbrida sin interrupciones con una imagen y sonido excelentes. Este monitor IPS cuenta con una resolución FHD y una tasa de actualización de 75 Hz¹ para mostrar imágenes definidas y un movimiento fluido, mientras que los altavoces duales integrados brindan un sonido completo y claro.

Diseño moderno. Ajuste funcional.

 Despeja tu mente y tu escritorio con un monitor diseñado para trabajar en cualquier espacio. Mantente enfocado en la pantalla gracias al elegante bisel con microborde de 3 lados, a una disposición ordenada de los cables y a la base de soporte un 27 % más pequeña² con una inclinación y altura ajustables para una visualización perfecta.

Fácil de utilizar. Fácil de gestionar.

 Simplifica tu espacio de trabajo al máximo para que puedas concentrarte en lo importante. Para configurar fácilmente el monitor, personaliza los ajustes o gestiona la configuración y las actualizaciones a través del botón intuitivo OSD del mando, o directamente desde la pantalla con HP Display Center³ y HP Display Manager⁴.

Reduce. Reutiliza. Recicla.

• Con el fin de mejorar el planeta, ayudamos a cerrar el ciclo mediante la reutilización de equipos de TI en nuestros nuevos monitores registrados en EPEAT®⁵ y ENERGY STAR®. Como queremos ir un paso más allá, estos monitores contienen un 85 % de plástico reciclado procedente únicamente de plásticos ITE reciclados⁶. Además, este monitor se envía en un embalaje 100 % reciclable⁷.

Incluye

Frecuencia de actualización de 75 Hz

Disfruta de unos vídeos fluidos y realistas, así como de unos detalles claros, gracias a la frecuencia de actualización de 75 Hz que proporciona un movimiento fluido de fotograma a fotograma.¹

Inclinación y altura ajustables

Gracias al soporte de inclinación y altura ajustable de 100 mm, consequirás una visualización perfecta para maximizar la productividad.

Altavoces duales integrados de 2 W

Escucha música y reuniones, entre otras muchas opciones, con los altavoces duales de 2 W integrados.

Bisel con microborde de 3 lados

Amplía el campo de visión y trabaja mejor con el bisel con microborde de 3 lados de la pantalla que maximiza el área de visualización, brinda un diseño elegante y permite configuraciones de dos monitores sin problemas.

Botón OSD Joypad

Nunca ha sido tan fácil configurar tu pantalla como con el botón Joypad OSD que permite ajustar el brillo, la resolución y el volumen.

Modo de luz azul baia

Mantén tu vista descansada gracias a los colores sutilmente más cálidos de la pantalla.

Cuidamos del medio ambiente

Cumplimos los estándares más recientes con las certificaciones EPEAT®, ENERGY STAR® y TCO.5

Empaguetado consciente

Utilizamos embalajes 100 % reciclables que cumplen todos los requisitos de reciclaje para que no acaben en los vertederos.^{7,8}

Gestión ordenada de cables

Solución de gestión de cables para disfrutar de un espacio de trabajo más ordenado y fomentar la productividad.

HP Display Manager

Gestiona la implementación, el seguimiento de activos y la configuración del monitor de forma remota.⁴

HP Display Center

Personaliza tu monitor con el sencillo e intuitivo software HP Display Center, que te permite ajustar tu configuración, las pantallas de partición e incluso la atenuación de brillo.³

Aprovecha al máximo el espacio

Un soporte un 27 % más pequeño para un espacio de trabajo más limpio.²

Soporte de montaje para ordenadores HP B200

Fija el soporte B200 a la base del monitor y al ordenador para ahorrar espacio. 9

*La imagen puede diferir del producto real

Monitor HP P24h G5 FHD Tabla de especificaciones







Tamaño de la nantalla (diadonal eietema	
Tamaño de la pantalla (diagonal, sistema métrico)	60,5 cm (23,8")
Tipo de pantalla	IPS
Superficie activa del panel	52.7 x 29,65 cm
Brillo	250 nits ¹
Relación de contraste (estático)	1000:11
Relación de contraste (dinámico)	800000:1
Índice de respuesta	GtG de 5 ms (con Overdrive) ¹
Color del producto	Negro
Relación de aspecto	16:91
Tipo de retroiluminación	Borde iluminado
Pie desmontable	Yes
Curvatura	Plano
Resolución nativa	FHD (1920×1080) ^{1,2}
Resoluciones compatibles	$640 \times 480; 720 \times 400; 800 \times 600; 1024 \times 768; 1280 \times 720; 1280 \times 800; 1280 \times 1024; 1440 \times 900; 1600 \times 900; 1680 \times 1050; 1920 \times 1080$
Funciones de la pantalla	Controles en pantalla; Modo de luz azul baja; Altavoces integrados (2 W por canal); Antirreflectante; Altura ajustable
Controles del usuario	Control de alimentación; Brillo; Salida; Control de menú; Control de entrada; Información; Control del color; Control de imagen; Gestión
Puertos y conectores	1 VGA; 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2
НОСР	Sí, DisplayPort™ y HDMI
Cámara	Sin cámara integrada
Potencia de salida del altavoz	2x2W
- Medioambiental	Temperatura operativa: De 5 a 35 ℃ Humedad operativa: HR del 20 al 80%
Potencia	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Consumo energético	28 W (máximo), 18 W (típico), 0,5 W (en espera)
Dimensiones	53,89 x 5,15 x 32,36 cm (Sin soporte.)
Peso	4,6 kg (Con soporte.)
Características de la seguridad física	Preparado para bloqueo de seguridad ⁹
Etiquetas ecológicas	Con registro EPEAT®; Configuraciones con certificación TCO disponibles ⁴ ; Certificación ENERGY STAR®
Certificación y conformidad	Marca S de Argentina; MEPS de Australia; CB; CE; CECP; CEL; CEL de nivel 1, CCC de China; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; EUP Lote-6; FCC; ICE5; Requisitos de KC (coreanos); Requisitos de KC (coreanos); E-standby de Corea; Certificación Microsoft WHQL; NOM (México); PSB (Singapur); RCM; RoHS; SEPA; BSMI (Taiwán); Certificación TCO; Certificación TCO Certificad Edge; TUV Bauart; VCCI; MEPS de Vietnam; Luz azul baja; EUP Lote-26; RoHS de la UE; Etiqueta energética de Ucrania; Comisión de Energia de California (CEC); Energia de Sudáfrica; Energia de México; Aplicación WW; Emiratos Arabes Unidos; Certificaciones de Ucrania; NICS (Sudáfrica); Certificación TÚV antiparpades (pida (BIS); ISC (camboya)).
Especificaciones de impacto sostenible	El amortiguador de pulpa de papel moldeado del interior de la caja es 100 % de origen sostenible y reciclable; 85 % de plástico de circuito cerrado ITE derivado; Bajo contenido en halógenos ^{5,6,7}
Especificaciones de impacto sostenible Contenido de la caja	El amortiguador de pulpa de papel moldeado del interior de la caja es 100 % de origen sostenible y reciclable; 85 % de plástico de circuito cerrado ITE derivado; Bajo contenido en
	El amortiguador de pulpa de papel moldeado del interior de la caja es 100 % de origen sostenible y reciclable; 85 % de plástico de circuito cerrado ITE derivado; Bajo contenido en halógenos ^{5,6,7}
Contenido de la caja	El amortiguador de pulpa de papel moldeado del interior de la caja es 100 % de origen sostenible y reciclable; 85 % de plástico de circuito cerrado ITE derivado; Bajo contenido en halógenos ^{5,6,7} Monitor; Cable HDMI; Tarjeta de garantía; Póster de instalación rápida; Cable de alimentación de CA; Kit de documentación 8
Contenido de la caja Garantía	El amortiguador de pulpa de papel moldeado del interior de la caja es 100 % de origen sostenible y reciclable; 85 % de plástico de circuito cerrado ITE derivado; Bajo contenido en halógenos ^{5,6,7} Monitor; Cable HDMI; Tarjeta de garantía; Póster de instalación rápida; Cable de alimentación de CA; Kit de documentación ⁸ Garantía limitada de 3 años
Contenido de la caja Garantia Pixeles por pulgada (ppp)	El amortiguador de pulpa de papel moldeado del interior de la caja es 100 % de origen sostenible y reciclable; 85 % de plástico de circuito cerrado ITE derivado; Bajo contenido en halógenos ^{5,6,7} Monitor; Cable HDMI; Tarjeta de garantía; Póster de instalación rápida; Cable de alimentación de CA; Kit de documentación ⁸ Garantía limitada de 3 años 93 ppp
Contenido de la caja Garantía Píxeles por pulgada (ppp) Profundidad de bits del panel	El amortiguador de pulpa de papel moldeado del interior de la caja es 100 % de origen sostenible y reciclable; 85 % de plástico de circuito cerrado ITE derivado; Bajo contenido en halógenos ^{5,6,7} Monitor; Cable HDMI; Tarjeta de garantía; Póster de instalación rápida; Cable de alimentación de CA; Kit de documentación ⁸ Garantía limitada de 3 años 93 ppp 8 bits (6 bits + FRC)
Contenido de la caja Garantía Pixeles por pulgada (ppp) Profundidad de bits del panel Ángulo de visión vertical	El amortiguador de pulpa de papel moldeado del interior de la caja es 100 % de origen sostenible y reciclable; 85 % de plástico de circuito cerrado ITE derivado; Bajo contenido en halógenos ^{5,6,7} Monitor; Cable HDMI; Tarjeta de garantía; Póster de instalación rápida; Cable de alimentación de CA; Kit de documentación ⁸ Garantía limitada de 3 años 93 ppp 8 bits (6 bits + FRC) 178°
Contenido de la caja Garantía Pixeles por pulgada (ppp) Profundidad de bits del panel Ángulo de visión vertical Ángulo de visión horizontal	El amortiguador de pulpa de papel moldeado del interior de la caja es 100 % de origen sostenible y reciclable; 85 % de plástico de circuito cerrado ITE derivado; Bajo contenido en halógenos 5.6.7 Monitor; Cable HDMI; Tarjeta de garantía; Póster de instalación rápida; Cable de alimentación de CA; Kit de documentación 8 Garantía limitada de 3 años 93 ppp 8 bits (6 bits + FRC) 178°
Contenido de la caja Garantía Pixeles por pulgada (ppp) Profundidad de bits del panel Ángulo de visión vertical Ángulo de visión horizontal Marco	El amortiguador de pulpa de papel moldeado del interior de la caja es 100 % de origen sostenible y reciclable; 85 % de plástico de circuito cerrado ITE derivado; Bajo contenido en halógenos 5.6.7 Monitor; Cable HDMI; Tarjeta de garantía; Póster de instalación rápida; Cable de alimentación de CA; Kit de documentación 8 Garantía limitada de 3 años 93 ppp 8 bits (6 bits + FRC) 178° bisel micro-edge de 3 caras
Contenido de la caja Garantía Pixeles por pulgada (ppp) Profundidad de bits del panel Ángulo de visión vertical Ángulo de visión horizontal Marco Inclinación	El amortiguador de pulpa de papel moldeado del interior de la caja es 100 % de origen sostenible y reciclable; 85 % de plástico de circuito cerrado ITE derivado; Bajo contenido en halógenos 5.6.7 Monitor; Cable HDMI; Tarjeta de garantía; Póster de instalación rápida; Cable de alimentación de CA; Kit de documentación 8 Garantía limitada de 3 años 93 ppp 8 bits (6 bits + FRC) 178° 178° bisel micro-edge de 3 caras -5° a + 23°
Contenido de la caja Garantía Píxeles por pulgada (ppp) Profundidad de bits del panel Ángulo de visión vertical Ángulo de visión horizontal Marco Inclinación Rango de ajuste de la altura	El amortíguador de pulpa de papel moldeado del interior de la caja es 100 % de origen sostenible y reciclable; 85 % de plástico de circuito cerrado ITE derivado; Bajo contenido en halógenos ^{5,6,7} Monitor; Cable HDMl; Tarjeta de garantía; Póster de instalación rápida; Cable de alimentación de CA; Kit de documentación ⁸ Garantía limitada de 3 años 93 ppp 8 bits (6 bits + FRC) 178° 178° bisel micro-edge de 3 caras -5° a + 23° 100 mm
Contenido de la caja Garantía Píxeles por pulgada (ppp) Profundidad de bits del panel Ángulo de visión vertical Ángulo de visión horizontal Marco Inclinación Rango de ajuste de la altura Montaje VESA	El amortíguador de pulpa de papel moldeado del interior de la caja es 100 % de origen sostenible y reciclable; 85 % de plástico de circuito cerrado ITE derivado; Bajo contenido en halógenos ^{5,6,7} Monitor; Cable HDMI; Tarjeta de garantía; Póster de instalación rápida; Cable de alimentación de CA; Kit de documentación ⁸ Garantía limitada de 3 años 93 ppp 8 bits (6 bits + FRC) 178° 178° bisel micro-edge de 3 caras -5° a + 23° 100 mm 100 mm x 100 mm ¹¹
Contenido de la caja Garantía Pixetes por pulgada (ppp) Profundidad de bits del panet Ángulo de visión verticat Ángulo de visión horizontal Marco Inclinación Rango de ajuste de la altura Montaje VESA Dureza	El amortíguador de pulpa de papel moldeado del interior de la caja es 100 % de origen sostenible y reciclable; 85 % de plástico de circuito cerrado ITE derivado; Bajo contenido en halógenos 5,6.7 Monitor; Cable HDMl; Tarjeta de garantía; Póster de instalación rápida; Cable de alimentación de CA; Kit de documentación 8 Garantía limitada de 3 años 93 ppp 8 bits (6 bits + FRC) 178° 178° bisel micro-edge de 3 caras -5° a + 23° 100 mm 100 mm x 100 mm ¹¹ 3H Antirreflectante Sí (certificación TÜV)
Contenido de la caja Garantía Píxeles por pulgada (ppp) Profundidad de bits del panel Ángulo de visión vertical Ángulo de visión horizontal Marco Inclinación Rango de ajuste de la altura Montaje VESA Dureza Tratamiento de la pantalla Antiparpadeo Modos de luz azul baja	El amortíguador de pulpa de papel moldeado del interior de la caja es 100 % de origen sostenible y reciclable; 85 % de plástico de circuito cerrado ITE derivado; Bajo contenido en halógenos 5,6.7 Monitor; Cable HDMl; Tarjeta de garantía; Póster de instalación rápida; Cable de alimentación de CA; Kit de documentación 8 Garantía limitada de 3 años 93 ppp 8 bits (6 bits + FRC) 178° 178° bisel micro-edge de 3 caras -5° a + 23° 100 mm 100 mm x 100 mm ¹¹ 3H Antirreflectante Sí (certificación TÜV) Sí (certificación TÜV)
Contenido de la caja Garantía Píxeles por pulgada (ppp) Profundidad de bits del panel Ángulo de visión vertical Ángulo de visión horizontal Marco Inclinación Rango de ajuste de la altura Montaje VESA Dureza Tratarniento de la pantalla Antiparpadeo	El amortíguador de pulpa de papel moldeado del interior de la caja es 100 % de origen sostenible y reciclable; 85 % de plástico de circuito cerrado ITE derivado; Bajo contenido en halógenos 5,6.7 Monitor; Cable HDMl; Tarjeta de garantía; Póster de instalación rápida; Cable de alimentación de CA; Kit de documentación 8 Garantía limitada de 3 años 93 ppp 8 bits (6 bits + FRC) 178° 178° bisel micro-edge de 3 caras -5° a + 23° 100 mm 100 mm x 100 mm ¹¹ 3H Antirreflectante Sí (certificación TÜV)
Contenido de la caja Garantía Pixeles por pulgada (ppp) Profundidad de bits del panel Ángulo de visión vertical Ángulo de visión horizontal Marco Inclinación Rango de ajuste de la altura Montaje VESA Dureza Tratamiento de la pantalla Antiparpadeo Modos de luz azul baja Clase de eficiencia energética Frecuencia de escaneo de la pantalla (vertical)	El amortíguador de pulpa de papel moldeado del interior de la caja es 100 % de origen sostenible y reciclable; 85 % de plástico de circuito cerrado ITE derivado; Bajo contenido en halógenos 5,6.7 Monitor; Cable HDMl; Tarjeta de garantía; Póster de instalación rápida; Cable de alimentación de CA; Kit de documentación 8 Garantía limitada de 3 años 93 ppp 8 bits (6 bits + FRC) 178° 178° bisel micro-edge de 3 caras -5° a + 23° 100 mm 100 mm x 100 mm ¹¹ 3H Antirreflectante Sí (certificación TÜV) Sí (certificación TÜV)
Contenido de la caja Garantía Píxeles por pulgada (ppp) Profundidad de bits del panel Ángulo de visión vertical Ángulo de visión horizontal Marco Indinación Rango de ajuste de la altura Montaje VESA Dureza Tratamiento de la pantalla Antiparpadeo Modos de luz azul baja Clase de eficiencia energética	El amortiguador de pulpa de papel moldeado del interior de la caja es 100 % de origen sostenible y reciclable; 85 % de plástico de circuito cerrado ITE derivado; Bajo contenido en halógenos\$-6.7 Monitor; Cable HDMI; Tarjeta de garantía; Póster de instalación rápida; Cable de alimentación de CA; Kit de documentación* Garantía limitada de 3 años 93 ppp 8 bits (6 bits + FRC) 178° 178° bisel micro-edge de 3 caras -5° a + 23° 100 mm 100 mm x 100 mm ¹¹ 3H Antirreflectante Sí (certificación TÜV) Sí (certificación TÜV)
Contenido de la caja Garantía Pixeles por pulgada (ppp) Profundidad de bits del panel Ángulo de visión vertical Ángulo de visión horizontal Marco Indinación Rango de ajuste de la altura Montaje VESA Dureza Tratamiento de la pantalla Antiparpadeo Modos de luz azul baja Clase de eficiencia energética Frecuencia de escaneo de la pantalla (vertical) Frecuencia de escaneo de la pantalla	El amortiguador de pulpa de papel moldeado del interior de la caja es 100 % de origen sostenible y reciclable; 85 % de plástico de circuito cerrado ITE derivado; Bajo contenido en halógenos 56.7 Monitor; Cable HDMI; Tarjeta de garantía; Póster de instalación rápida; Cable de alimentación de CA; Kit de documentación 8 Garantía limitada de 3 años 93 ppp 8 bits (6 bits + FRC) 178° 178° bisel micro-edge de 3 caras -5° a + 23° 100 mm 100 mm x 100 mm 11 3H Antirreflectante SÍ (certificación TŪV) SÍ (certificación TŪV) E 48-75 Hz
Contenido de la caja Garantía Pixeles por pulgada (ppp) Profundidad de bits del panel Ángulo de visión vertical Ángulo de visión horizontal Marco Indinación Rango de ajuste de la altura Montaje VESA Dureza Tratamiento de la pantalla Antiparpadeo Modos de luz azul baja Clase de eficiencia energética Frecuencia de escaneo de la pantalla (vertical) Frecuencia de escaneo de la pantalla (horizontal)	El amortiguador de puipa de papel moldeado del interior de la caja es 100 % de origen sostenible y reciclable; 85 % de plástico de circuito cerrado ITE derivado; Bajo contenido en halógenos 56.7 Monitor; Cable HDMI; Tarjeta de garantía; Póster de instalación rápida; Cable de alimentación de CA; Kit de documentación 8 Garantía limitada de 3 años 93 ppp 8 bits (6 bits + FRC) 178° 178° bisel micro-edge de 3 caras -5° a + 23° 100 mm 100 mm x 100 mm ¹¹ 3H Antirrefiectante Sí (certificación TÜV) Sí (certificación TÜV) E 48-75 Hz 30-86 kHz
Contenido de la caja Garantía Pixeles por pulgada (ppp) Profundidad de bits del panel Ángulo de visión vertical Ángulo de visión horizontal Marco Indinación Rango de ajuste de la altura Montaje VESA Dureza Tratamiento de la pantalla Antiparpadeo Modos de luz azul baja Clase de eficiencia energética Frecuencia de escaneo de la pantalla (vertical) Frecuencia de escaneo de la pantalla (horizontal) Densidad de píxeles	El amortiguador de pulpa de papel moldeado del interior de la caja es 100 % de origen sostenible y reciclable; 85 % de plástico de circuito cerrado ITE derivado; Bajo contenido en halógenos; 56.7 Monitor; Cable HDMI; Tarjeta de garantía; Poster de instalación rápida; Cable de alimentación de CA; Kit de documentación 8 Garantía limitada de 3 años 93 ppp 8 bits (6 bits + FRC) 178° 108° 109 mm 100 mm x 100 mm 11 3H Antirreflectante Si (certificación TÜV) Si (certificación TÜV) El 48-75 Hz 30-86 kHz 0.27 x 0,27 mm