

**ViewSonic®**



PANTALLA LCD

**VX2718-P-MHD**

## Características clave

- Frecuencia de actualización de 165 Hz para un juego fluido
- Tiempo de respuesta de 1 ms (MPRT) para mayor precisión
- Adaptive™ Sync evita el desgarro de la pantalla
- Resolución Full HD para alto nivel de detalle



## Descripción del Producto

Con una pantalla Full HD de 27" y una frecuencia de actualización hipersensible de 165 Hz, el ViewSonic VX2718-P-MHD brinda experiencias de juego inmersivas. El monitor ha sido diseñado para mantener tus juegos al frente y al centro, con biseles mínimos y una estética limpia. La frecuencia de actualización hipersensible de 165 Hz ofrece un juego fluido con un retraso de entrada mínimo gracias a una carga de fotogramas más rápida, mientras que Adaptive™ Sync prácticamente elimina el desgarro y el tartamudeo de la pantalla para una experiencia de juego fluida. Un tiempo de respuesta MPRT de 1 ms ofrece velocidad y claridad para que puedas jugar con precisión. El VX2718-P-MHD también está equipado con los ajustes preestablecidos ViewMode™ exclusivos de ViewSonic, que ofrecen un rendimiento de pantalla optimizado para una variedad de necesidades, como juegos, edición o visualización de películas. Además, las entradas DisplayPort y HDMI ofrecen conectividad flexible para juegos y entretenimiento.

**Visítanos**

[www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)

## MOSTRAR

Tamaño de pantalla (pulg.):	27
Área visible (pulg.):	27
Tipo de panel:	Tecnología VA
Resolución:	1920 x 1080
Tipo de resolución:	FHD (Full HD)
Relación de contraste estático:	3000:1 (típico)
Relación de contraste dinámico:	80M:1
Alto rango dinámico:	HDR10
Fuente de luz:	CONDUJO
Brillo:	250 cd/m <sup>2</sup> (típico)
Colores:	16,7 millones
Soporte de espacio de color:	8 bits (6 bits + FRC)
Relación de aspecto:	16:9
Tiempo de respuesta (MPRT):	1ms
Ángulos de visión:	178°horizontales, 178°verticales
Vida útil de la retroiluminación (horas):	30000 horas (mínimo)
Curvatura:	Departamento
Frecuencia de actualización (Hz):	180
Tecnología de frecuencia de actualización variable:	Sincronización gratuita
Filtro de luz azul:	Sí
Sin destellos:	Sí
Gama de colores:	NTSC: 72% del tamaño (típico) sRGB: 103% del tamaño (típico)
Tamaño de píxel:	0,311 mm (alto) x 0,311 mm (v)
Tratamiento de superficies:	Recubrimiento duro antideslumbrante (3H)

## COMPATIBILIDAD

Resolución de PC (máx.):	1920x1080
Resolución Mac® (máx.):	1920x1080
Sistema operativo de PC:	Certificado para Windows 11; macOS probado
Resolución Mac® (mínima):	1920x1080

## CONECTOR

Salida de audio de 3,5 mm:	1
HDMI 1.4:	2
DisplayPort:	1
Energía en:	Conector hembra de 3 pines (IEC C14 / CEE22)

## AUDIO

Oradores internos:	2 vatios x2
--------------------	-------------

## FUERZA

Modo Eco (Conservar):	24W
Modo Eco (optimizado):	26W
Consumo (típico):	30W
Consumo (máx.):	35W
Voltaje:	CA 100-240 V
Apoyar:	0,5W
Fuente de alimentación:	Fuente de alimentación interna

## HARDWARE ADICIONAL

Ranura de bloqueo Kensington:	1
-------------------------------	---

## CONTROL S

Controles físicos:	Tecla 1 (favorita), Tecla 2, Tecla 3, Tecla 4, Tecla 5 (poder)
Visualización en pantalla:	Selección de entrada, Ajuste de audio, Modo de visualización, Ajuste de color, Ajuste de imagen manual, Menú de configuración

## CONDICIONES DE OPERACIÓN

Temperatura:	32°F a 104°F (0°C a 40°C)
Humedad (sin condensación):	20% a 90%

## MONTAJE EN PARED

Compatible con VESA:	100x100mm
----------------------	-----------

## SEÑAL DE ENTRADA

Frecuencia Horizontal:	30 ~ 202 kHz
Frecuencia vertical:	48 ~ 180Hz

## ENTRADA DE VIDEO

Sincronización digital:	TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.4)
-------------------------	--

## ERGONOMÍA

Inclinación (adelante/atrás):	-5° / 25°
-------------------------------	-----------

## PESO (IMPERIAL)

Neto (libras):	9.7
Neto sin soporte (libras):	8.8
Bruto (libras):	13.2

## PESO (MÉTRICO)

Neto (kg):	4.4
Red Sin Soporte (kg):	4
Bruto (kg):	6

## DIMENSIONES (IMPERIAL) (WXHXD)

Embalaje (pulg.):	27,4 x 18,1 x 5,7
Físico (pulg.):	24,2 x 18 x 8,9
Físico sin soporte (pulg.):	24,2 x 14,3 x 1,8

## DIMENSIONES (MÉTRICAS) (WXHXD)

Embalaje (mm):	695x460x145
Físico (mm):	615 x 458 x 226
Físico Sin Soporte (mm):	615x364x46

## GENERAL

Regulaciones:	eTUvus, FCC-B, ICES003, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, GEMS, VCCI, PSE, BIS
---------------	---

## CONTENIDOS DEL PAQUETE:

Reciclaje/Disposición:	Deséchelo de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales.
------------------------	--

Garantía:	*La garantía ofrecida puede diferir de un mercado a otro.
-----------	---