

Protector contra sobretensiones personal SpikeCube de 1 tomacorrientes, conexión directa, 600 Joules, 2 LEDs de diagnóstico

NÚMERO DE MODELO: SPIKECUBE



Destacado

- 1 tomacorrientes / conexión directa
- Valor nominal de 600 joules
- LEDs de diagnóstico
- \$5,000 de Seguro Máximo de por Vida para los equipos conectados (EE UU, Puerto Rico y Canadá únicamente)

El Paquete Incluye

- Supresor de sobretensiones SPIKECUBE.
- Información sobre la garantía e instrucciones.

General

El supresor de sobretensiones SPIKECUBE de Tripp Lite es un supresor de sobretensiones de conexión directa que brinda protección en un tomacorriente CA. Su tamaño pequeño lo hace ideal para proteger laptops, proyectores y otros aparatos electrónicos portátiles. Un LED verde "protegido" y un LED rojo "conectado a tierra" se iluminan para indicar que se dispone de la supresión de sobretensiones adecuada. La unidad tiene 600 Joules de absorción de energía de sobretensiones. \$5,000 Seguro Máximo de por Vida (EE. UU., Canadá y Puerto Rico solamente).

Características

- 1 tomacorrientes / conexión directa
- Absorción de energía de sobretensión: 600 joules; 6,500 amperes
- LEDs de diagnóstico indican que la protección está presente (verde) y que la conexión a tierra está presente (roja)
- \$5,000 de Seguro Máximo de por Vida para los equipos conectados (EE UU, Puerto Rico y Canadá únicamente)

Especificaciones

SALIDA	
Compatibilidad de Frecuencia	50 / 60 Hz
Tomacorrientes	(1) 5-15R



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Salida (Watts)	1800
Breaker (amps)	15
ENTRADA	
Voltaje(s) nominal(es) de entrada soportado(s)	120V CA
Servicio Eléctrico Recomendado	120V,15A
Tipo de Conexión de Entrada	Enchufe de entrada NEMA 5-15P.
Longitud del Cable de Alimentación (pies)	0
Longitud del Cable de Alimentación (m)	0.00
Detalles de la Longitud del Cable de Entrada	Conexión directa
Compatibilidad de voltaje (VCA)	120
Amperes de Sobretensión Máximos	36000
Clavija en Ángulo Recto	0
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Detalles de LEDs de Diagnóstico	Protegido (verde) y con Conexión a Tierra (rojo)
SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO	
Valor nominal en joules de supresión CA	600
Tiempo de respuesta de supresión de CA	< 1 ns
Modos de Protección	Incluye supresión de sobretensiones completa en modo normal (H-N) y modo común (N-T / H-T).
Límite de Voltaje (RMS)	150
Especificación de Paso Directo UL1449	400, 500, 500
SUPRESIÓN DE SOBRETENSIÓN EN LÍNEA DE DATOS	
Protección para Teléfono/DSL	0
Protección para Cable (Coaxial)	0
Protección de Red (Ethernet)	0
FÍSICAS	
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	6.50 x 4.10 x 2.50
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	16.51 x 10.41 x 6.35



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Peso de Envío (lb)	.150
Peso de Envío (kg)	0.07
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	2.50 x 1.90 x 1.80
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	6.35 x 4.83 x 4.57
Peso de la Unidad (lb)	.100
Peso de la Unidad (kg)	0.05
Material de Construcción	Plástico
Color del Gabinete	Gris Claro
Color del receptáculo	Gris Claro
Color (Cable de Alimentación de CA)	Gris Claro
Factores de forma soportados	El supresor de enchufe directo se conecta directamente en un receptáculo de CA de la pared.
CERTIFICACIONES	
UL1449 3a Edición (Supresión de CA)	UL1449 Tercera edición
Aprobaciones	Supera las especificaciones IEEE 587 categorías A y B.
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida
Seguro para los Equipos Conectados (EE UU, Puerto Rico y Canadá)	5,000 dólares de <u>Seguro Máximo de por Vida</u>