

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Transformador de aislamiento/ reductor para unidad Smart-UPS SRT de APC de 5 kVA torre

SRT5KTF

Principal

Main Input Voltage	208 V 240 V
Tipo de Producto o Componente	Transformador
Main Output Voltage	120 V 208 V
Other Output Voltage	240 V
Input Connection Type	NEMA L6-30P
longitud de cable	0.9 m
número de cables	1
Equipo Suministrado	Manual de usuario
Gama de producto	Smart-UPS Accessories

Físico

Color	Negro
altura	432 mm
anchura	130 mm
profundidad	660 mm
Peso del producto	56.7 kg
preferencia de montaje	No preference
tipo de montaje	Montaje en rack con kit

Entrada

Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz
-------------------------------	----------

Salida

Consumo máximo de corriente	5000 A
número de salidas de toma de alimentación	12
Número de enchufes de energía	8 NEMA 5-20R 2 NEMA L6-20R 1 NEMA L6-30R 1 NEMA L14-30R

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
humedad relativa	0...95 % sin condensación

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

altitud máxima de funcionamiento	0...10000 pies
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...45 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación
altitud de almacenamiento	0...15240 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	34.7 cm
Paquete 1 Ancho	98 cm
Paquete 1 Longitud	60.3 cm
Peso del empaque (Lbs)	63.5 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	24
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	5 778 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	225 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	5 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	5 545 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	4 kg CO2 eq.

Use Better

 Materiales y embalaje	
Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado	15 %
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene SVHC sobre el umbral

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	86
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
Etiqueta RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Image of product / Alternate images

Alternative

