Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Smart-UPS de APC, 2200 VA, pantalla LCD, 120 V, con SmartConnect

SMT2200C

Descripción General

Presentación	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.

Inicio

Main input voltage	120 V AC 1 fase
Other input voltage	110 V 125 V
Input connection	NEMA 5-20P
Efficiency at full load	75...154 V ajustable 82...144 V
Input frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensado
Output voltage	120 V AC 1 fase
Other output voltage	110 V 125 V
Rated power in W	1920 W
Rated power in VA	1920 VA
Output connection	8 NEMA 5-15R 2 NEMA 5-20R
Harmonic distortion	Menos que 5%
Maximum configurable power in VA	2200 VA
Maximum configurable power in W	1980 W
Transfer time	6 ms (típico): 10 ms (máximo)
UPS topology	Línea interactiva
Waveform type	Onda senoidal
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Batería de recambio	RBC55

Gráficos

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph

Complementario

Battery type	Plomo-ácido interno incluido

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Control panel	Consola multifunción LCD de control y estado
Emergency power off	Sí
Free slot	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays
UPS connectivity	Puerto serie Puerto USB Puerto SmartConnect Ranura de expansión disponible
Communication port support	SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use
Software package	SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use
Surge energy rating	530 J
Noise filtering	Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% ieee: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con ul 1449
Cable length	1,8 m
Number of cables	1
Color	Negro
Height	435 mm
Width	196 mm
Depth	544 mm
Product weight	50,91 kg
Mounting location	Frontal
Mounting preference	No preference
Mounting mode	En cordón de luminaria
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Mounting mode	Torre
Provided equipment	Cable RS-232 de señalización Smart del UPS Cable USB
Number of power modules	0
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Additional specification	Cloud-enabled monitoring
Redundant	No
Range of product	Smart-UPS
Product or component type	Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI)

Medio ambiente

Product certification	cULus ENERGY STAR V2.0 (EE. UU.)
Equipment protection policy	De por vida: $150.000
Ambient air temperature for operation	0…40 °C
Ambient air temperature for storage	-15…45 °C

Storage altitude	0…15240 m
Relative humidity	0…95 %
Storage relative humidity	0…95 %
Acoustic level	45 dBA
Heat dissipation	275 Btu/h
Operating altitude	0...10000 ft

Baterías y autonomía

Battery type	Batería sellada de plomo
Extendable runtime	0
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Typical recharge time	3 h
RBC quantity	1
Battery life	3…5 año(s)
Battery charging power	271 W nominal

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	55,9 cm
Paquete 1 Ancho	76,2 cm
Paquete 1 Longitud	38,1 cm
Peso del empaque (Lbs)	60,91 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	24 Batería|36 Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI)

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**2 843 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**1 998 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**24 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**815 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**6 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado	**15 %**
Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**No**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**

Eficacia energética

Eficiencia energética optimizada	**Producto con eficiencia energética**
ENERGY STAR®	**ENERGY STAR UPS V2.0 (EE.UU.)**

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Potencial de reciclado, en %	**58**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Batería extraíble	**El usuario puede reemplazar**
Recuperación	**NA**
Etiqueta WEEE	**El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.**

Image of product / Alternate images

Alternative



