

Especificaciones técnicas

Home/Office SurgeArrest de APC, 8 salidas con protección de teléfono/DSL y coaxial, 120 V, Latinoamérica | P8VT3-LM | Descargado en 05/04/2021 (EST)



Home/Office SurgeArrest de APC, 8 salidas con protección de teléfono/DSL y coaxial, 120 V, Latinoamérica

P8VT3-LM

Llame para más información

- Incluye: Coaxial cable, Regletas para la organización de cables, Cable de teléfono, Manual de usuario

Salida	
Number of Outlets	8.0
Receptacle Style	NEMA 5-15R

Entrada	
Voltaje Nominal de Entrada	120V
Frecuencia de entrada	90 - 264 V
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA 5-15P
Longitud de Cable	1.8metros
Número de cables de alimentación	1

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje	
Surge energy rating	2770Julios
Data Line Protection	Cable modem/video protection, Divisor RJ11 de dos vías módem/fax/DSL con protección (líneas dobles de cuatro hilos)
Lines Protected	1-4

Descripción física	
Altura máxima	32mm, 3.2cm
Anchura máxima	89mm, 8.9cm
Profundidad máxima	330mm, 33.0cm
Peso neto	0.92kg
Peso de envío	1.1kg

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas

Home/Office SurgeArrest de APC, 8 salidas con protección de teléfono/DSL y coaxial, 120 V, Latinoamérica | P8VT3-LM | Descargado en 05/04/2021 (EST)

Descripción física	
Altura bruta	60mm, 6.0cm
Anchura bruta	142mm, 14.2cm
Profundidad bruta	360mm, 36.0cm
Color	Negro
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)	381 x 203 x 305mm
Master Carton Units	6.0
Master Carton Weight	7.48
SCC Codes	10731304257933

Descripción medioambiental	
Operating Temperature	0 - 45 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 %
Elevación de Trabajo	0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento	-15 - 45 °C
Elevación de Almacenamiento	0 - 15240metros

Conformidad	
Aceptaciones	CSA, NOM, UL 1363, UL 1449
Política de Protección de Equipos'	Para toda la vida:75 000 USD
Garantía estándar	De por vida

Sostenible Oferta Estado	
RoHS	Conforme
PEP	Disponible en la pestaña de documentación
EOLI	Disponible en la pestaña de documentación

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.