

Ficha técnica del producto

Especificaciones

APC



APC Back-UPS 2000VA, 120V, AVR, NEMA Sockets

BX2000M-LM

Principal

Potencia nominal en W	1200 W
Longitud de cable	1,52 m
Tipo de batería	Batería sellada de plomo

General

Equipo suministrado	Manual del usuario
Max runtime	240 min
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Físico

Color	Negro
Dimensiones de altura máxima	19 cm
Dimensiones de anchura máxima	14 cm
Dimensiones de profundidad máxima	39 cm
Peso neto	12,3 kg
Mounting preference	No preference
Tipo de montaje	En cordón de luminaria
Two post mountable	0

Salida

Máxima potencia configurable (vatios)	1200 W
Maximum configurable power in VA	2000 VA
Tiempo de transferencia	Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms


Conformidad

Certificaciones de producto	NOM RETIE
-----------------------------	--------------

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento	0...3000 m
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...40 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación
Altitud de almacenamiento	0...3000 m
Nivel acústico	40 dBA
Grado de protección IP	IP20

Baterías y autonomía

Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	8 H
Voltaje de batería	24 V
Capacidad de la batería	9,0 Ah
Battery power in VAH	190 VAh modo de ejecución (inactivo)
Vida de la batería	3...5 yr
Estación de puerta	APCRBC177 
Battery graph comments	Curva adecuada a los datos de autonomía medidos. Todas las mediciones se tomaron con baterías nuevas completamente cargadas, en condiciones ambientales típicas, sin entrada de electricidad, y salida de carga resistiva balanceada (FP = 1,0).
Duración prolongable	0

Comunicaciones y manejo

Función de alarma	Indicadores led on-line : batería encendida Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja
-------------------	--

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	350 J
Protección de línea de datos	Protección para Ethernet RJ45 10/100/1000 Base T

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	29,7 cm
Package 1 Width	23,5 cm
Package 1 Length	49,5 cm
Package 1 Weight	13,3 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	2 years repair or replace
---------------------	---------------------------

Reemplazo(s) recomendado(s)