

Serie FX-2190II



Impresora de impacto de formato ancho, diseñada para impresión de alta demanda

Características principales

- **Confiabilidad máxima** - Diseñada para un ciclo de vida largo con pocas piezas móviles, resistente al polvo, humedad y temperaturas extremas.
- **Bajo costo de propiedad** - Cartucho de cinta² de hasta 12 millones de caracteres que permite obtener un costo bajo por página y reduce la frecuencia de las intervenciones del usuario.
- **Poderosa productividad** - Impresora de alta velocidad de formato ancho con 9 pines (agujas de impresión). Imprime formularios, formatos e informes a una velocidad de hasta 738 cps¹.

La Epson FX-2190II tiene la durabilidad y la productividad necesarias para los requisitos de impresión diarios fundamentales. Esta confiable impresora de impacto de 9 pines y formato ancho tiene un ciclo de vida muy largo y alcanza velocidades de hasta 738 cps¹. El cartucho de cinta² que alcanza los 12 millones de caracteres reduce tanto las intervenciones del usuario como el costo por página. La impresora FX-2190II se integra fácilmente a cualquier sistema porque incluye los lenguajes de impresión EPSON ESC/P[®], IBM PPDS y MICROLINE. Además, posee un panel de control intuitivo que permite realizar fácilmente la configuración y facilita su operación.



Serie FX-2190II

Especificaciones técnicas

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Método de Impresión	
	Matricial de 9 agujas
Dirección de impresión	
	Bidireccional con búsqueda de lógica para texto y gráficos. La impresión de texto o gráfica unidireccional se puede seleccionar mediante los comandos de software
Velocidad de impresión	
Borrador de velocidad ultra rápida	738 CPS (12 cpi) 615 CPS (10 cpi)
Borrador de alta velocidad	612 CPS (10 cpi)
Borrador	463 CPS (10 cpi)
Calidad de letra	115 CPS (10 cpi)
Fuentes residentes	
Borrador	10, 12, 15 cpi
Fuentes para códigos de barras	
	NLQ (Roman/Sans Serif) 10, 12, 15 cpi, proporcional EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET
Columnas imprimibles	
	136 (10 cpi), 163 (12 cpi), 204 (15 cpi), 233 (17 cpi), 272 (20 cpi)
Mecanismo de alimentación del papel	
	Alimentación por fricción (delantera, trasera) Tractor (delantero, trasero, parte inferior por arriba)
Acceso de papel	
Inserción manual	Entrada trasera, salida superior
Alimentador con hoja de corte	Entrada trasera, salida superior
Tractor	Entrada delantera o inferior, salida superior
Tractor de empuje y tracción	Entrada delantera o trasera, salida superior
Buffer de entrada	
	Tamaño 128KB
Sistema operativo	
	Microsoft [®] , Windows [®] XP/Vista/7/8/10
Interfaz	
Estándar	Bidireccional paralela (IEEE 1284 modo Nibble), USB 2.0
Serial	Tarjeta Serial de Interfaz (solo en FX-2190II N)
LAN	100Base-TX LAN con cable (solo en FX-2190II N)
Lenguajes de impresora	
Epson	ESC/P2
IBM	PPDS
Okidata	MICROLINE (Solo con el modo Okidata)

Manejo del papel	
Tipo de medio	Individual, continuo, multiparte, sobre No.6, sobre No.10, etiquetas, tarjetas y rollo de papel
Grosor Máximo	0,018" (0,4572 mm)
Ancho	Una página 100 - 420 mm (3,9" - 16,5") Continuo 101,6 mm - 406,4 mm (4" - 16")
Longitud	Una página 100 - 420 mm (3,9" - 16,5") Continuo 101,6 - 558,8 mm (4" - 22")
Nivel de ruido	
	Ruido 55dBA (patrón ISO 7779)
Requisitos eléctricos	
	Voltaje AC (Argentina) AC 220V - 240V Voltaje AC (Países restantes) AC 100V - 240V Rango de frecuencia de 50 hasta 60Hz
Consumo de Energía	
Modo operativo (Argentina)	Aprox. 54W (patrón de letra ISO/IEC 10561)
Modo operativo (Países restantes)	Aprox. 57/55W (patrón de letra ISO/IEC 10561)
Modo sleep (Argentina)	Aprox. 0,5W en FX-2190II y 0,8W en FX-2190II N
Modo sleep (Países restantes)	Aprox. 0,4W en FX-2190II y 0,7W en FX-2190II N
Energy Star	Certificado con V2.0
Dimensiones físicas	
	612 mm x 176,5 mm x 375 mm (ancho x alto x profundidad) Peso 9,4 Kg
Confiabilidad	
MTBF	25.000 POH (ciclo de trabajo del 25%)
MVBF	52 millones de líneas (con excepción de cabeza de impresión)
Duración cabeza de impresión	400 millones de caracteres (14 puntos/caracter)
Duración de cinta de impresión	12 millones de caracteres (14 puntos/caracter)
Garantía	
	1 año
Información para pedido	
FX-2190II (Argentina)	C11CF38303
FX-2190II N (Argentina)	C11CF38304
FX-2190II UPS (países restantes)	C11CF38201
FX-2190II N UPS (países restantes)	C11CF38202
Cartucho de cinta	S015335
Tractor de empuje y tracción adicional	C12C933791
Alimentador de hojas sueltas de un contenedor	C12C806391
Alimentador de hojas sueltas en alta capacidad	C12C806401
Base de papel en rollo	C12C811141
Hoja guía opcional	C12C933811

1 - Se basa en el modo borrador ultra rápido a 12 cpi. 2 - Se basa en el modo de impresión Borrador.



FX-2190II



FX-2190II N

*Drivers de software adicionales disponibles en tu sistema operativo Windows, o en www.latin.epson.com.

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L.
(5411) 5167 0300

Epson Chile S.A.
(562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda.
(571) 523 5000

Epson Centroamérica
(506) 2588 7800

Epson México S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Perú S.A.
(511) 418 0210

Epson Venezuela S.R.L.
(58212) 240 11 11
RIF: J-00192669-0

Epson Ecuador
1-800-000-044

Better Products for a Better Future™

Para más información sobre los programas ambientales de Epson, visita eco.epson.com

www.latin.epson.com