

FDC-2000T

La serie EOS de unidades UPS ha sido concebida para el verdadero funcionamiento en línea, con una onda de salida sinusoidal pura y cero tiempo de transferencia al modo de respaldo de batería.



Innovador y original diseño no sólo la convierte en la unidad más compacta, sino que también en la mejor dotada de la industria al ofrecer el máximo nivel de protección para equipos de misión crítica. La topología de doble conversión garantiza que los equipos conectados queden debidamente aislados de cualquier irregularidad eléctrica proveniente de la red de alterna. Con capacidades de 1000VA y 2000VA, a la par con una pantalla táctil LCD multifunción, la serie EOS se destaca por ser una UPS sumamente eficiente y fiable, por su facilidad de operación, así como por la rápida conmutación de funciones vitales en el sistema.

Características

- La pantalla digital táctil de avanzada tecnología ofrece una accesibilidad incomparable para la supervisión y gestión de la UPS
- Unidad en un diseño compacto
- Verdadera topología de doble conversión en línea
- Controlado por microprocesador para óptima fiabilidad del sistema
- Factor de corrección de potencia
- Factor de potencia de salida de 0,9
- Modo de convertidor disponible
- Modo ECO para el consumo eficiente de energía
- Compatible con generadores
- La tarjeta inteligente SNMP funciona con el puerto USB y RS232 simultáneamente



Ideal for



2000VA

NIVEL DE PROTECCIÓN **6**

- + Interruptor
- + Supresor de sobretensión
- + Protector de voltaje
- + Regulador de voltaje
- + Respaldo de batería
- + Doble conversión en línea

MPN	FDC-2000T
Aspectos generales	
Capacidad	2000VA/1800W
Topología	Doble conversión
Entrada	
Tensión nominal	100-127VCA
Margen de tensión (transferencia por baja tensión)	55VCA ± 5% con una carga del 50% 85VCA ± 5% con una carga del 100%
Margen de tensión (recuperación por baja tensión)	Transferencia por baja tensión + 15V
Margen de tensión (transferencia por alta tensión)	300VAC ± 5%
Margen de tensión (recuperación por alta tensión)	Transferencia por alta tensión - 10V
Frecuencia	40Hz-70Hz
Factor de potencia	≥0,99 con una carga del 100%
Distorsión armónica total (THDi)	10% con una carga del 100% THDU <1,6%
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
Salida	
Tensión nominal	100-127VCA
Regulación de la tensión de CA (modo de batería)	± 1%
Frecuencia (margen sincronizado)	47Hz-53Hz or 57Hz-63Hz
Frecuencia (modo de batería)	50Hz ± 0,25Hz or 60Hz ± 0,3Hz
Factor de potencia	0,9
Eficiencia (modo de CA)	0,988%
Eficiencia (modo de batería)	≥85%
Sobrecarga	105%-110%: 10min / 110%-130%: 1min / >130%: 3seg
Tiempo de transferencia (de línea a batería)	0ms
Tiempo de transferencia (de inversor a derivación)	4ms
Relación de amplitud máxima de corriente	3:1 (máx)
Distorsión armónica	≤3% THD (carga lineal) / ≤6% THD (carga no lineal)
Forma de onda	Onda Sinusoidal Pura
Número total de salidas	Cuatro 5-20R
Batería	
Tipo y cantidad de baterías	12V / 9Ah (4)
Tiempo de recarga	4 horas con una capacidad del 90%
Corriente de carga	1A ± 10% (max)
Tensión de carga	54,8VCC ± 1%
Comunicaciones	
Pantalla LCD	Pantalla táctil integrada de 3 pulgadas
Audible	Modo de batería: se activa cada 4 segundos Bajo voltaje de la batería: se activa cada segundo Sobrecarga: se activa cada 0,5 segundo Falla: sonido continuado
Puertos de comunicación	RS-232, USB
Software de administración de energía	ForzaTracker
Características ambientales	
Temperatura de funcionamiento	0°C-40°C
Temperatura de almacenamiento	UPS: -20°C-50°C
Humedad relativa	20-90% no condensada
Altura de funcionamiento	<1000m A una altitud superior a 1000m, la potencia de salida se reduce 1% por cada 100m hasta un máx. de 4000m
Ruido audible	<50dB a 1 metro
Características físicas	
Dimensiones	15.6x5.7x8.7in
Peso	17Kg
Información adicional	
Garantía	Tres años*

* Límite de dos años en las baterías

