

Cable de 2m USB-C a HDMI - Adaptador de Vídeo USB Tipo C a HDMI 2.0 4K 60Hz - Compatible con Thunderbolt 3 - Ordenador Portátil a Monitor/Pantalla HDMI - DP Modo Alt 1.2 HBR - Negro

ID del Producto: CDP2HD2MBNL



Este cable adaptador USB-C™ a HDMI® constituye una solución práctica para la conexión directa de su dispositivo DisplayPort a través de USB Type-C™ con su monitor, televisor o proyector HDMI. El adaptador ofrece una distancia de conexión de hasta 2 metros y funciona con dispositivos USB-C compatibles con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort, como los MacBook, ChromeBook Pixel™ y Dell™ XPS™ (modelos 15 y 13). También es compatible con puertos Thunderbolt™ 3.

Con 2 metros de longitud, este cable adaptador ofrece una conexión directa que elimina el exceso de adaptadores y cables, a fin de garantizar una instalación ordenada y profesional.

Para instalaciones de menor longitud, StarTech.com también ofrece el modelo (1 metro) cable USB-C a HDMI (CDP2HD1MBNL) y (3 metros) cable USB-C a HDMI (CDP2HD3MBNL), para que pueda elegir la longitud más adecuada de cable para adaptarse a los requisitos de su instalación.

Con una resolución cuatro veces superior a la alta definición a 1080p, las imágenes de un televisor o monitor con calidad 4K a 60Hz le dejarán asombrado. El cable adaptador le permite aprovechar al máximo la capacidad de vídeo integrado en su conexión USB Type-C, para reproducir la asombrosa calidad de resolución Ultra HD en su pantalla 4K.

Además, el adaptador es compatible con resoluciones de pantallas más bajas, como de 1080p, lo cual lo convierte en el accesorio ideal para aplicaciones domésticas, de oficina o de otros espacios de trabajo que requieren alta definición (HD), a la vez que prepara su equipo para una futura compatibilidad con 4K 60Hz.

Producto avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Conecte un ordenador equipado con USB Type-C a un proyector o pantalla HDMI de su aula de clases, auditorio o sala de juntas
- Instálelo en su estación de trabajo en la casa o en el equipo de una oficina compartida, con el fin de que su ordenador equipado con USB-C sea compatible con su pantalla HDMI

Características

- **ALTO RENDIMIENTO:** Cable (2 metros) USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort 1.2 HBR2) a HDMI 2.0, compatible con resoluciones UHD de hasta 4K 60Hz (3840x2160), audio de 7,1 canales, HDCP 2.2/1.4 | Negro | Compatible con 1080p y Thunderbolt 3
- **CABLE DE PANTALLA INTEGRADO:** Minimice los puntos de fallo y la pérdida de señal; diseño delgado y flexible con chip adaptador integrado en el conector HDMI, lo cual reduce el estorbo de cables y permite una instalación ordenada en oficinas de empresas u oficinas en casa
- **COMPATIBILIDAD:** Dell XPS, Precision y Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon Extreme, Surface Pro 7/Laptop 3/Book 3, MacBook Pro, iPad Pro, TB3 MacBook Air, HP EliteBook, Spectre y ZBook y Chromebooks
- **COMPATIBILIDAD CON PANTALLAS:** Sometido a pruebas de máximo rendimiento a 4K 60Hz, con un amplio rango de monitores, pantallas y proyectores, incluyendo marcas como Dell, Asus, Acer, BenQ, LG, Samsung, Sharp, Sony y Epson
- **FÁCIL DE UTILIZAR:** Este cable adaptador de vídeo ha sido sometido a pruebas que garantizan su compatibilidad con dispositivos USB Type C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort) o TB3; configuración plug-and-play que no requiere software controlador en los sistemas operativos macOS, iPadOS, Windows 10, Linux, Chrome OS y Android

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Entrada A/V	USB-C
Cantidad de Puertos	1
Salida A/V	HDMI - 2.0
ID del Conjunto de Chips	VIA/VLI - VL100 Parade - PS176

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	3840x2160 a 60Hz
Resoluciones Admitidas	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K)
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 7.1

Conector(es)

Conector A	Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines)
Conector B	HDMI (19 pines)

Observaciones / Requisitos

Nota	Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
------	--

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humedad	HR DE 5%-80% (sin condensación)

Características Físicas

Color	Negro
-------	-------



Longitud del Cable	6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto	6.7 ft [2.0 m]
Ancho del Producto	0.8 in [20.7 mm]
Altura del Producto	0.4 in [11.0 mm]
Peso del Producto	1.9 oz [55.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.9 in [22.5 cm]
Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
Altura de la Caja	0.0 in [0.1 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.2 oz [63.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Cable USB-C a HDMI
---------------------	--------------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

