

XHA-430

Switch HDMI® de 5 puertos

Características

- **Conecta hasta 5 dispositivos a una sola pantalla**

Conecta fácilmente hasta cinco fuentes HDMI® (como consolas de videojuegos, computadoras, dispositivos de streaming o reproductores audiovisuales) a un monitor, televisor o proyector, y alterna entre ellas sin necesidad de desconectar cables.

- **Práctico control remoto y emisor IR incluidos**

Cambia de entrada cómodamente a distancia—ideal para configuraciones de entretenimiento en el hogar o entornos audiovisuales profesionales.

- **Admite resolución 4K UHD (3840 x 2160 a 30Hz)**

Disfruta de imágenes en Ultra Alta Definición para películas, videojuegos y más.

- **Compatible con HDCP**

Permite la reproducción fluida de contenido protegido entre dispositivos compatibles.

- **Contactos con pines bañados en oro y carcasa niquelada**

Conectividad estable para una mejor integridad de la señal y resistencia a la corrosión para un rendimiento duradero.

- **Botón de cambio manual e indicador LED de entrada**

Un botón integrado e indicadores LED individuales te permiten identificar rápidamente y alternar manualmente entre las entradas activas.



Configuración
Plug & Play



3840x2160
máxima resolución
@30Hz



Indicadores
LED



Incluye control
remoto y emisor IR

Especificaciones

Tipo	Comutador HDMI® 5x1
Entrada	5x HDMI® (hembra)
Salida	1x HDMI® (hembra)
Versión HDMI	Compatible con HDMI® 1.4
Resolución de video máxima	3840 x 2160 a 30Hz
Compatibilidad HDCP	HDCP 1.0 / 1.1
Modos de comutación	Control remoto e interruptor mecánico
Control remoto IR	Incluido, con receptor de extensión
Entrada de alimentación	DC 5V — 1A
Material de contactos	Pines bañados en oro, carcasa niquelada
Frecuencia vertical	50 / 60 Hz
Ancho de banda del amplificador de video	3,4 Gbps / 340 MHz
Resoluciones de video compatibles	3840x2160, 1920x1200, 1024x768, 800x600, 640x480
Dimensiones del producto	8,2 x 5,9 x 1,9 cm
Peso del producto	120 g (4,2 oz)
Contenido del paquete	Switch HDMI®, control remoto, cable de carga USB-A a DC de 0,8 m, cable con sensor IR de 1 m
Garantía	Garantía limitada de un año

